KAMA-402 12.00R20

Ширина профиля	**12.00**
Посадочный диаметр	**20**
Категория(индекс)	**J**
Тип рисунка протектора	**повышенной проходимости**

Технические характеристики

Типоразмер	**12.00R20**
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	**154/149**
Индекс категории скорости	**J**
Индекс давления PSI	**123**
Норма слойности	**18**
Тип конструкции	**радиальная**
Исполнение	**камерное**
Конструкция каркаса и брекера	**комбинированная**
Тип рисунка протектора	**повышенной проходимости**
Максимальная скорость, км/ч	**100**

Наружный диаметр, мм.	**1122 ± 17**
Ширина профиля, мм. (не более)	**313**
Статический радиус, мм.	**526 ± 8**
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс	**3,750**
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс	**3,250**
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	**8.7**
Обод рекомендуемый	**8.5-20**
Тип вентиля бескамерной шины	**-**
Ездовая камера	**12.00-20**
Тип вентиля ездовой камеры	**ГК-145**
Ободная лента	**7.7-20**
Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг	**59.3**
Дополнительная маркировка	**M+S, POR**